

HELIX CLIP

NETTE BREUK AAN DE BASIS VAN DE CLIP



GELIJKE VOEG

Gelijkmatige voegbreedte voor een perfecte afwerking.



VLAK OPPERVLAK

Brengt tegels op hetzelfde niveau voor een perfect vlak oppervlak.




SCHONE BREUK

De clip breekt netjes af aan de basis, zonder resten achter te laten in de voeg.

KENMERKEN

Artikel	HELIX Nivelleerclip
Materiaal	Pure polypropyleen (PP)
Afmetingen (L x B x H)	41,5 x 24 x 59,3 mm
Kleur	Naturel
Voegbreedte	1,5 - 2 - 3 - 4 mm
Tegeldikte	3 - 17 mm
Verpakking	✓ 100 stuks ✓ 250 stuks ✓ 500 stuks
Compatibel met	✓ HELIX cap ✓ Anti-kras schijf

GEBRUIK IN 4 STAPPEN



LIJM AANBRENGEN

Breng voldoende tegellijm aan en plaats de eerste tegel. Controleer of deze perfect waterpas ligt.



CLIP PLAATSEN

Schuif de clip onder de tegel en druk de tegel in de lijm. Plaats vervolgens de volgende tegel op de voet van de clip.



DRAAI DE CAP VAST

Draai de HELIX cap op de HELIX clip en zet deze stevig vast.



VERWIJDER DE CLIP

Laat de cap zitten. Zodra de lijm bijna volledig is uitgehard, verwijdert u de clip met een rubberen hamer in de richting van de voeg.