

XL CLIP

ZUIVER BREUKPUNT AAN DE BASIS VAN DE CLIP



GELIJKE VOEG

Constante voegbreedte voor een perfect eindresultaat.



VLAK OPPERVLAKE

Nivelleert tegels voor een perfect vlak eindresultaat.



ZUIVERE BREUK

De clip breekt netjes af aan de basis, zonder resten achter te laten in de voeg.

KENMERKEN

Artikel	XL Nivelleerclip
Materiaal	Zuivere polypropyleen
Afmetingen (L x B x H)	-
Kleur	Transparant
Voegbreedte	2 & 4 mm
Tegeldikte	15 - 25 mm 12 - 15 mm (spieverhoger)
Verpakking	✓ 100 pcs ✓ 250 pcs ✓ 500 pcs ✓ 1500 pcs
Compatibel met	✓ LEVELIT spie ✓ Anti-kras schijf ✓ Spieverhoger

GEBRUIK IN 4 STAPPEN



1

LIJM AANBRENGEN


Breng voldoende tegellijm aan en plaats de eerste tegel. Controleer of deze perfect waterpas ligt.



2

CLIP PLAATSEN

Schuif de clip onder de tegel en druk de tegel in de lijm. Plaats vervolgens de volgende tegel op de voet van de clip.



3

NIVELLEREN

Steek de spie in de opening van de clip. Gebruik een nivelleertang of duw de spie stevig in de clip totdat de tegels perfect vlak liggen.



4

CLIP VERWIJDEREN

Laat de spieën zitten. Zodra de lijm bijna volledig is uitgehard, verwijdert u de clips en spieën door ze in de richting van de voeg weg te tikken.