

ANTI-KRAS

BESCHERMT GEVOELIGE TEGELS TEGEN
BESCHADIGING



HERBRUIKBAAR

Ontworpen voor langdurig en
herhaald gebruik.



BESCHERMING

Beschermt gepolijste tegels,
natuursteen en andere
krasgevoelige materialen

KENMERKEN


Artikel	Anti-kras schijf
Materiaal	Zuivere polypropyleen
Afmetingen (L x B x H)	9,5 x 6,3 x 0,1 mm
Kleur	Transparant
Verpakking	✓ 100 stuks
Compatibel met	✓ LEVELIT systeem ✓ XL systeem ✓ XXL systeem ✓ HELIX systeem ✓ TILING BUDDY systeem



ONTWORPEN VOOR PROFESSIONALS


Duurzaam, efficiënt en betrouwbaar.

GEBRUIK IN 4 STAPPEN




LIJM AANBRENGEN

Breng voldoende tegellijm aan en
plaats de eerste tegel. Controleer
of deze perfect waterpas ligt.



CLIP PLAATSEN

Schuif de clip onder de tegel en
druk de tegel in de lijm. Plaats
vervolgens de volgende tegel op
de voet van de clip. Plaats een
anti-kras schijf over de clip.



NIVELLEREN

Steek de spie in de opening van
de clip. Gebruik een nivelleertang
of duw de spie stevig in de clip
totdat de tegels perfect vlak
liggen.



CLIP VERWIJDEREN

Laat de spieën zitten. Zodra de
lijm bijna volledig is uitgehard,
verwijdert u de clips en spieën
door ze in de richting van de voeg
weg te tikken.