

LASCHE

SAUBERER BRUCH AN DER BASIS DER LASCHE



GLEICHE FUGE

Konstante Fugenbreite für ein perfektes Endergebnis.



PERFEKT EBEN

Nivelliert Fliesen für eine perfekt ebene Oberfläche.




SAUBERER BRUCH

Der Lasche bricht sauber an der Basis ab, ohne Rückstände in der Fuge zu hinterlassen.

TECHNISCHE MERKMALE

Artikel	HELIX Lasche
Material	Reines Polypropylen (PP)
Abmessungen (L x B x H)	41,5 x 24 x 59,3 mm
Farbe	Transparent
Fugenbreite	1,5 - 2 - 3 - 4 mm
Fliesenstärke	3 - 17 mm
Verpackung	✓ 100 Stück ✓ 250 Stück ✓ 500 Stück
Kompatibel mit	✓ HELIX-Kappe ✓ Schutzplatten

ANWENDUNG IN 4 SCHRITTEN



KLEBER AUFTRAGEN

Tragen Sie ausreichend Fliesenkleber auf und setzen Sie die erste Fliese. Achten Sie darauf, dass sie eben liegt.



LASCHE EINSETZEN

Schieben Sie die Lasche unter die Fliese und drücken Sie die Fliese in den Kleber. Setzen Sie anschließend die nächste Fliese auf den Fuß der Lasche.



KAPPE FESTDREHEN

Schrauben Sie die HELIX-Kappe auf die Lasche und ziehen Sie sie fest.



LASCHE ENTFERNEN

Sobald der Fliesenkleber nahezu vollständig ausgehärtet ist, entfernen Sie die Laschen und Kappe, indem Sie sie in Fugenrichtung abschlagen.