

## HELIX XL-LASCHE

SAUBERE BRUCHSTELLE AN DER BASIS DER LASCHE



### GLEICHE FUGE

Konstante Fugenbreite für ein perfektes Endergebnis.



### PERFEKT EBEN

Nivelliert Fliesen für eine perfekt ebene Oberfläche.




### SAUBERER BRUCH

Der Lasche bricht sauber an der Basis ab, ohne Rückstände in der Fuge zu hinterlassen.

## TECHNISCHE MERKMALE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Artikel                 | HELIX XL-Nivellierlasche         |
| Material                | Reines Polypropylen (PP)         |
| Abmessungen (L × B × H) | -                                |
| Farbe                   | Natur                            |
| Fugenbreite             | 2 mm                             |
| Fliesenstärke           | 15 - 25 mm                       |
| Verpackung              | ✓ 250 Stück                      |
| Kompatibel mit          | ✓ HELIX-Kappe<br>✓ Schutzplatten |

## ANWENDUNG IN 4 SCHRITTEN



1

### KLEBER AUFTRAGEN

Tragen Sie ausreichend Fliesenkleber auf und setzen Sie die erste Fliese. Achten Sie darauf, dass sie eben liegt.



2

### LASCHE EINSETZEN

Schieben Sie die Lasche unter die Fliese und drücken Sie die Fliese in den Kleber. Setzen Sie anschließend die nächste Fliese auf den Fuß der Lasche.



3

### KAPPE FESTDREHEN

Schrauben Sie die HELIX-Kappe auf die Lasche und ziehen Sie sie fest.



4

### LASCHE ENTFERNEN

Sobald der Fliesenkleber nahezu vollständig ausgehärtet ist, entfernen Sie die Laschen und Kappe, indem Sie sie in Fugenrichtung abschlagen.