

FLIESENKEIL

0 - 12 mm



AUSRICHTUNG

Ermöglicht eine präzise Positionierung der Fliesen durch den Ausgleich von Höhenunterschieden.



DEHNUNGSFUGE

Hält die Dehnungsfuge zwischen Boden und Wand während der Verlegung zuverlässig ein.

TECHNISCHE MERKMALE


Artikel	Fliesenkeil 0 - 12 mm
Material	Polystyrol
Referenz	CA250-2
Farbe	Weiß
Höhe	0 - 12 mm
Verpackung	✓ 250 Stück



FÜR PROFIS ENTWICKELT


Langlebig, effizient und zuverlässig.

ANWENDUNG IN 3 SCHRITTEN




FLIESE VERLEGEN

Tragen Sie Fliesenkleber auf und setzen Sie die erste Wandfliese. Kontrollieren Sie, ob sie korrekt ausgerichtet ist.



FLIESENKEIL

Schieben Sie den Fliesenkeil unter die Fliese, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Dadurch bleibt die Dehnungsfuge erhalten und die Fliese wird präzise positioniert.



VERLEGUNG FORTSETZEN

Verlegen Sie die weiteren Fliesen und verwenden Sie bei Bedarf zusätzliche Fliesenkeile, um die erste Fliesenreihe exakt auszurichten. Entfernen Sie die Keile nach der Verlegung und verwenden Sie sie erneut.