

KIT DE DEMARRAGE

KIT COMPLET AVEC CLIPS ET CAPS



JOINT RÉGULIER

Largeur de joint uniforme pour une finition impeccable.



SURFACE PLANE

Nivelez les carreaux pour une surface parfaitement plane.



CASSE NETTE

Clip se casse à sa base, sans laisser de résidus dans le joint.

CARACTÉRISTIQUES


Article	Kit de démarrage HELIX XL
Contenu	Clips HELIX XL (200 pièces) Capuchons (200 pièces)
Largeur de joint	2 mm
Dimensions (L x l x H) Kit de démarrage	29 x 29 x 31,5 mm
Épaisseur du carreau	15 - 25 mm
Conditionnement	✓ 200 pièces
Compatible avec	✓ Disque anti-rayures



CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS

Durable, efficace et fiable.

UTILISATION EN 4 ÉTAPES



APPLIQUER LA COLLE

Appliquez suffisamment de colle à carrelage et posez le premier carreau. Assurez-vous qu'il soit parfaitement de niveau.



INSÉRER LE CLIP

Glissez le clip sous le carreau et appuyez le carreau dans la colle. Posez ensuite le carreau suivant sur la base du ou des clips.



VISSER LE CADRAN

Vissez le cadran sur le clip et serrez-le fermement.



RETIRER LE CLIP

Laissez le cadran en place. Une fois la colle presque durcie, retirez le clip à l'aide d'un maillet en caoutchouc, dans le sens du joint.